



UNIKÁTNÍ POVRCHY HEMAFIX RAPID REVOLUČNÍ V RYCHLOSTI A JEDNODUCHOSTI OBNOVY ČI VYTVOŘENÍ POVRCHU ODCHOV DRŮBEŽE – 3 SYSTÉMY

**BEZESPÁROVÁ TECHNOLOGIE
VHODNÁ PRO VYSOKOTLAKÉ MYTÍ
ODOLÁVAJÍCÍ ČASTÝM ZMĚNÁM ALKALICKÉHO A ZÁSADITÉHO PROSTŘEDÍ
APLIKACE NOVÉHO POVRCHU ČI REKONSTRUKCE V JEDNOM DNU**

Systémy HEMAFIX RAPID ODCHOV DRŮBEŽE jsou výjimečně odolné proti otěru, působení chemikálií a fermentaci.

Snižují stupeň vlhkosti, která se normálně drží v betonovém povrchu.

Lze použít na ochranu a aplikaci na nové betonové povrchy nebo na rekonstrukci starých.

HEMAFIX RAPID – ODCHOV DRŮBEŽE – 1. SYSTÉM DIAMANT VYSOCE ZÁTĚŽOVÝ A EFEKTIVNÍ SYSTÉM

- Samonivelační povrch: tloušťka 0,16 – 0,2 cm
 - Hladký, bezspárový a vysoce hygienický.
 - Vytváří vrstvu, která je tvrdá jako diamant a hladká jako sklo, ale není kluzká na chůzi.
 - Žádné spoje, voda tak nemůže proniknout dovnitř a nedochází k odlupování a prasklinám.
 - Hladký a hygienický povrch zlepšuje zoohygienu a zdraví zvířat a tím přispívá k rychlejšímu přírůstkům.
 - Snadné vysokotlaké mytí, značné snížení výskytu bakterií, zamezí se usazování špíny a nalepování zbytků krmiva.
 - Povrch je vysoce odolný proti otěru.
 - Odolný proti působení korozivních prvků.
 - Odolný proti působení kyselin a fermentaci krmiva.
 - Velmi jednoduchá aplikace na připravený povrch. Nutné důkladné očištění a vysušení - pak nanést spojovací vrstvu a vrstvu vrchní.
 - Rychlost následného naskladnění zvířat.
- Hotovou podlahu je možno používat za 6 až 8 hodin po aplikaci.



HEMA Malšice s.r.o
K. Tomáška 194
391 75 Malšice

www.hema.cz
hema@hema.cz
www.farmapo.cz

+420 602 733 371
+420 381 277 427



HEMAFIX RAPID – ODCHOV DRŮBEŽE

Vytváří unikátní, jednolitý, vysoce trvanlivý povrch, odolný vůči chemikáliím, amoniaku, živočišným látkám a kyselinám.
ZLEPŠUJE ZOOHYGIENU DRŮBEŽE SNÍŽENÍM STUPNĚ VLHKOSTI V PODLAZE A MINIMALIZACÍ VÝSKYTU BAKTERIÍ

2. SYSTÉM GOLD	3. SYSTÉM SILVER
<p>Unikátní, vysoce kvalitní dvouvrstvý nátěr HEMAFIX RAPID EPOXY. První nátěr jako základní spojovací vrstva, druhý jako další zvýšená ochrana ošetřovaného povrchu. Komplexně zacelí porézní povrchy. Druhá vrstva ještě více zamezuje průniku bakterií a také kyselých látek, které se vyskytují hlavně kolem krmných a napájecích míst. Udržuje sucho kolem krmných míst, takže zvířata se tam déle zdržují a tím pádem přijímají více potravy. Vysoký stupeň zoohygieny, bakterie se neusazují v porézním povrchu. Je odolný proti působení chemikálií, amoniaku a živočišných látek. Snadnější vysokotlaké čištění a tím značná úspora vody.</p> <p>Podlahu je možno použít za 2 - 3 hodiny po aplikaci.</p>	<p>Unikátní, vysoce kvalitní jednovrstvý nátěr HEMAFIX RAPID EPOXY</p> <p>Aplikuje se jako samostatná, krycí a ochranná vrstva na porézní povrchy. Dokáže zamezit olupování a drolení betonu. Jednoznačně prodlužuje životnost porézních povrchů. Zvýšený stupeň zoohygieny - bakterie se neusazují v porézním povrchu. Přispívá ke zlepšení zdravotního stavu zvířat. Je odolný vůči působení chemikálií, amoniaku a živočišných látek. Snadnější vysokotlaké čištění a tím i značná úspora vody.</p> <p>Podlahu je možno použít za 1 – 2 hodiny po aplikaci.</p>

ZPŮSOB APLIKACE:

Při rekonstrukci starého povrchu je nutno zarovnat díry, mezery a praskliny pomocí speciálního rychleschnoucího přípravku Con Korite. Následuje chemické ošetření povrchu pomocí přípravku Cementex. Za 20 minut opláchněte a celý povrch pečlivě vysušte.

SYSTÉM 3 - SILVER

Na ošetřený povrch naneste základní ochrannou vrstvu HEMAFIX RAPID EPOXY pomocí válečku a štětce.

SYSTÉM 2 - GOLD

Na základní vrstvu HEMAFIX RAPID EPOXY aplikuje druhou vrstvu HEMAFIX RAPID EPOXY (lze doobjednat šedou nebo cihlovou barvu)

SYSTÉM 1 - DIAMANT

Na základní vrstvu HEMAFIX RAPID EPOXY aplikuje druhou vrstvu HEMAFIX RAPID EPOXY SAMONIVELAČNÍ



HEMA Malšice s.r.o
K. Tomáška 194
391 75 Malšice

www.hema.cz
hema@hema.cz
www.farmapo.cz

+420 602 733 371
+420 381 277 427



HEMA Malšice s.r.o
K. Tomáška 194
391 75 Malšice

www.hema.cz
hema@hema.cz
www.farmapo.cz

+420 602 733 371
+420 381 277 427